

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

T60 СЕРИЯ

Линейные воздушные предохранители избыточного расхода отсекающих клапанов

Размер порта BSPP	Модели
G1/4	T60C2890
G1/4	T60C2891
G3/8	T60C3890
G3/8	T60C3891
G1/2	T60C4890
G1/2	T60C4891
G3/4	T60C6890
G3/4	T60C6891
G1	T60C8890
G1	T60C8891
G1 1/2	T60C8890
G1 1/2	T60C8891

Помогает в исполнении правил техники безопасности

Защищенный от воздействий

Компактная и защищенная конструкция

Низкий перепад давления

Автоматический сброс после устранения отказа

Высокое сопротивление коррозии

Высокий диапазон давления воздуха



Для получения полной информации, см. стр. 7-112

T55 СЕРИЯ

Обратные клапаны

Размер порта	Модели	BSPP	BSPT
M5	T55M0500		
1/8		T55C1800	T55B1800
1/4		T55C2800	T55B2800
3/8		T55C3800	T55B3800
1/2		T55C4800	T55B4800

Пропускается свободно поток воздуха только в одном направлении

Простая, надежная конструкция

Без силикона

Низкое давление открывания



Для получения полной информации, см. стр. 7-100

T51, T52 и T53 СЕРИЯ

Быстрозъемные обратные клапаны

Размер трубки PIF/PIF	Модели
4 мм	T51P0004
5 мм	T51P0005
6 мм	T51P0006
8 мм	T51P0008
10 мм	T51P0010
12 мм	T51P0012

Размер резьбы x размер трубки BSPT x PIF	Модели	Внешн. резьба/ PIF
R1/8x4 мм	T52B1804	—
R1/4x5 мм	T52B2805	—
R1/8x6 мм	T52B1806	T53B1806
R1/4x6 мм	T52B2806	T53B2806
R1/8x8 мм	T52B1808	—
R1/4x8 мм	T52B2808	T53B2808

Низкое давление открывания

Разъемное кольцевое соединение, комбинирующее пластмассовые и медные компоненты для компактной и превосходной конструкции обратного клапана

Без-PTFE основано на уплотнительном резьбовом герметике на конической резьбе

Литое монтажное крепление на конструкции трубного соединения (пластиковые клапаны PIF/PIF)

Красная освобождающая втулка, указывающая на метрическую трубку для соединительного кольцевого захвата

Надежные и стойкие к коррозии



Для получения полной информации, см. стр. 7-098

T15 СЕРИЯ

Быстрозъемные регуляторы расхода, однонаправленные

Размер трубки PIF/PIF	Модели
3 мм	T15P0003
4 мм	T15P0004
5 мм	T15P0005
6 мм	T15P0006
8 мм	T15P0008
10 мм	T15P0010
12 мм	T15P0012

Высокая производительность

Подходящие для установки на панели/стены и коллекторы

Регулирование может быть заблокировано

Утопленная игла регулятора не будет извлекаться, когда будет отвинчена

Регулировочное положение головки

Разъемное кольцевое соединение, комбинирующее пластмассовые и медные компоненты для компактной и превосходной конструкции обратного клапана

Красная освобождающая втулка указывает на метрический размер трубки

Надежные и стойкие к коррозии



Для дополнительной информации



www.norgren.com/info/ru3-278